

角色信息查询

请求URL地址

```
http://sezg.gtarcade.com/publisher/Youzu_SA_publisher/query_user_info
```

请求信息示例

```
http://sezg.gtarcade.com/publisher/Youzu_SA_publisher/query_user_info?
serverid=999&sign=76ff04112dd0f4ff06f7e8ebfbbd7fce&userid=0060000_1808&channel=2
&time=1576921041
```

请求参数表格:

参数名	参数示例	参数描述
userid	0060000_1808	用户帐号ID
channel	1	玩家渠道(1:IOS;2:Android)
serverid	999	服务器ID,CP方的服务器ID(可选参数,如未传则返回所有服角色信息)
time	1576921041	请求发送时间戳
sign	76ff04112dd0f4ff06f7e8ebfbbd7fce	签名

签名生成规则(其中 . 为PHP中的连接符,如serverid不传则不加入签名运算):

```
md5(userid.channel.server_id.time.checkSecret)
```

checkSecret 单独提供

回复结果为json格式，具体示例如下:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "server_id": "1",
      "server_name": "正式1服",
      "role_id": "10000462",
      "role_name": "lori1",
      "create_time": "1560302424"
    },
    {
      "server_id": "2",
      "server_name": "正式2服",
      "role_id": "20000402",
      "role_name": "lori2",
      "create_time": "1560304424"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

回复参数表格:

参数名	参数示例	参数描述
code	1	处理结果(0-失败,1-成功)
msg	invalid params	错误信息(成功时为空)
server_id	1	服务器ID(CP方)
server_name	正式1服	服务器名称
role_id	10000462	角色ID
role_name	lori	角色名称
create_time	1560302424	创角时间戳